



# VT170



N#												
	mm	in.	mm	in.	kg/m	lb/ft						
9.5	225	8 7/8	19,00	24/32	4,52	3,04	275	10,00	11,00	-	-	-
10.0	230	9	19,00	24/32	4,62	3,10	275	295	10,00	11,00	-	-

Desenho com blocos centrais e ombros contínuos | *Excelente resistência ao desgaste por abrasão* | Indicada para transporte rodoviário de carga

Design with center blocks and continuous shoulders | *Excellent resistance to wear by abrasion* | Indicated for highway cargo transport

Diseño con bloques centrales y hombros continuos | *Excelente resistencia al desgaste por abrasión* | Indicada para transporte carretero de carga

Progettato con blocchi centrali e spalle continue | *Eccellente resistenza all'usura da abrasione* | Indicato per il trasporto su strada di merci

Conçue avec cales centrales et épaulements continus | *Excellente résistance à l'usure due à l'abrasion* | Indiquée pour le transport routier de chargement

Design mit zentralen Blöcken und durchgängigen Schultern | *Hervorragende Resistenz gegen den Verschleiß durch Abrieb* | Für Straßengüterverkehr



Verificado pelo programa Smartway | *Smartway Verified* | Autenticada por el programa Smartway | *Verificato dal programma Smartway* | Authentifiée par le programme Smartway | *Smartway bestätigt*